

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP) CONFORME AL REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 NR. 171/P100
Fabbricante: METALSTAMPI SRL
Indirizzo del Fabbricante: VICOLO BIBAN, 7 – 31030 – CARBONERA (TV)
Tipo di prodotto: COMPONENTE DI SOTTOSTRUTTURA DI CONTROSOFFITTI
Descrizione del prodotto: PENDINO Ø 3,9 MM PIEGA A U DA 8 MM d 3000
Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 171/P100
Uso previsto: INTERNAMENTE NEGLI EDIFICI, PER PRODURRE LA SOTTOSTRUTTURA DI CONTROSOFFITTI INSTALLATI
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto (VVCP): nr. 3
Norma Armonizzata di riferimento: UNI EN 13964: 2014
Organismo notificato: CSI Spa NR. 0497

Caratteristiche essenziali	Prestazioni dichiarate	Sistema di VVCP	Riferimento alla norma armonizzata
REAZIONE AL FUOCO	CLASSE A1	4	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 061/P100	< 416 N – 42,42 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 039/P100	< 286,2 N – 29,18 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 145/P100	< 237,2 N – 24,18 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 162/P100	< 283,2 N – 28,87 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 600/P100 o 601/P100	< 440 N – 44,86 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 604/P100	< 380,4 N – 38,78 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 605/P100	< 208,9 N – 21,30 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 606/P100	< 148,6 N – 15,15 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
CARICO AMMISSIBILE con cod. 061/P100/A	< 414,8 N – 42,29 Kg	3	UNI EN 13964: 2014
DURABILITA'	CLASSE B	4	UNI EN 13964: 2014
TOLLERANZA E DIMENSIONI	NPD	4	UNI EN 13964: 2014

Nota importante: in caso di utilizzo dell'accessorio 039/P100 con uno degli accessori indicati in tabella, verificare quale dei due accessori ha il carico ammissibile minore. Se il carico ammissibile dell'accessorio è superiore a quello dello 039/P100, ridurre il carico ammissibile della combinazione a quello dello 039/P100 (es. "600/P100 + pendino dritto + 039/P100 + pendino piega a U" pari a < 286,2 N – 29,18 Kg), se il carico ammissibile dell'accessorio è inferiore a quello dello 039/P100, considerare per la combinazione il carico ammissibile più basso tra i due (es. "605/P100 + pendino dritto + 039/P100 + pendino piega a U" pari a < 208,9 N – 21,30 Kg).

I valori indicati nella tabella soprastante sono stati ottenuti con kit di sospensione a marchio Metalstampi.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante.

Carbonera, 30.03.2020



 Elisabetta Fava - RAQ